

ingenico

SELF/3000

Доступне рішення для торгових автоматів,
зарядних станцій для електромобілів та автомийок
самообслуговування



- Надійний, елегантний і компактний дизайн
- Підтримка всіх способів оплати: NFC/
безконтактна, магнітна стрічка, чіп — без
введення PIN-коду
- Найвищий рівень сертифікації безпеки та
відповідність вимогам вендингового ринку



GeneralPay



Контактна та безконтактна система оплати Серія Self/3000 забезпечує бездоганну інтеграцію у ваш бізнес самообслуговування.

Підтримує всі способи оплати:

- Безконтактна оплата, магнітна стрічка, чіп EMV
- Без введення PIN

Міцна конструкція:

- Захист від ударів: IK10
- Захист від пилу/вологи: IP65

Ергономічний інтерфейс:

- Зручний у користуванні
- Кольоровий дисплей
- Дві функціональні кнопки

Дві версії пристрою:

- Light: Підключення USB Slave та RS232.
- Standard: Розширене підключення (USB Host, LAN, MDB Slave, опціонально — 4G модуль)

Проста інтеграція:

- Можна інтегрувати як зовні, так і зсередини кіоску
- Версія Light: повністю встановлюється зовні, сумісна з iUC285
- Версія Standard: більшість пристрою зовні, потребує вирізу під монтаж
- Відповідає стандарту EVA EPS (модуль стандартних дверцят для вендингових машин)



Standard version



Light version



Відповідає міжнародним стандартам безпеки PCI PTS версії 6

Характеристики

			Self/3000 Light	Self/3000 Standard				Self/3000 Light	Self/3000 Standard
Пам'ять	• вбудована	• 256 MB RAM / 256 MB Flash	✓	✓	Звук	• Зумер	• Монофонічний	✓	✓
Кардрідер	• Безконтакт	• EMV Level 1 / ISO 1443 A/B/B'	✓	✓	Розміри	• EVA EPS v2	• Standard Door Module (SDM)	✓	✓
	• Чіп	• EMV Level 1 / 500k reads lifespan	✓	✓		• Ш x В x Г	• 85 x 106,8 x 69,9 мм	✓	✓
	• Магнітна стрічка	• Shutter (plastic)	✓	✓	Кріплення	• Зовнішнє	• Без монтажної пластини EVA EPS	✓	✓
		• ISO 1/2/3, 500k reads lifespan	✓	✓		• Внутрішнє	• Сумісний з IUC285 – ті ж самі точки фіксації • Монтажна пластина EVA EPS	Опція	Опція
Дисплей	• Кольоровий	• 2.4" - 320 x 240 - не сенсорний	✓	✓	Вага		• 331 г • 318 г	✓	✓
Кнопки	• Механічні	• Користувальські кнопки (червона та зелена)	✓	✓	Робоче середовище	• Робоча температура	• -25°C to +70°C	✓	✓
Роз'єми	• USB	• 1x USB Slave (USB-B connector)	✓	✓		• Відносна вологість	• 95% без конденсації при +55°C	✓	✓
	• Serial	• 1x USB Host (USB-A connector)	немає	✓	IP	• Захист від вологи	• IP 65	✓	✓
		• 1x RS232 (1x RJ11)	✓	✓		• Захист від ударів	• IK 10	✓	✓
		• 1x MDB Slave (Molex 6 points)	немає	✓	Безпека		• Сертифікат PCI PTS 6	✓	✓
Мережа	• Ethernet	• 1 x RJ 45	немає	✓					
	• Wireless	• 4G/3G модуль	немає	Опція					
Живлення	• USB	• 5V по USB	✓	немає					
	• molex 6 pin	• 9-45V molex 6 pin	немає	✓					

